



A.G.M. S.r.l.
Via G. Oberdan, 48
28070 – Tornaco (NO)
Tel. 0321 886105
Fax 0321 1785302
e-mail: agm@agmsrl.biz

SCHEDA TECNICA

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL**
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

WATER INK 72000 OPACO **Dispersione acquosa di speciali copolimeri**

Supporto: CARTA

Applicazioni: ROTO

UTILIZZO

Vernice opaca a rapida asciugatura per carta da parati tradizionale.
Vernice base per la preparazione di inchiostri.
Vernice di diluizione.

AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE

Agitare accuratamente prima di ogni uso.
Richiudere bene la confezione.
Non lasciare asciugare il prodotto sui cilindri da stampa e, dopo l'uso, pulirli accuratamente con acqua o con una miscela di acqua-alcool.
Per ottenere qualsiasi tinta il prodotto è miscelabile con le nostre paste colore della serie PC W.

ADDITIVI

Antischiuma 825 – Distendente 875 – Addensante 100

Caratteristiche fisiche del prodotto

Aspetto fisico	: LIQUIDO BIANCO LATTE
Secco	: 43% ± 1
Viscosità a 20°C	: > 40" F.C. n° 4
pH	: 8.0 ÷ 9.0
Punto di infiam.	: =
Stabilità allo stoccaggio	: 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 40°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

DB Edizione 0 Maggio 2010
DB Revisione 01 Luglio 2016

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.