



A.G.M. S.r.l.
Via G. Oberdan, 48
28070 – Tornaco (NO)
Tel. 0321 886105
Fax 0321 1785302
e-mail: agm@agmsrl.biz

SCHEDA TECNICA

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL**
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

WATER INK 15000 LUCIDO **Dispersione acquosa di speciali copolimeri**

Supporto: CARTA – PVC – PU

Applicazioni: ROTO – FLEXO

UTILIZZO

Finitura lucida per spalmati in PVC plastificato, PU e carta.
Vernice base per la preparazione di inchiostri.
Vernice di diluizione.

AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE

Agitare accuratamente prima di ogni uso.
Richiudere bene la confezione.
Per migliorare la resistenza all'abrasione e all'alcool aggiungere il 2 ÷ 3% di RETICOLANTE AG 100. Esso deve essere immesso appena prima dell'uso sotto lenta agitazione.
Si idrolizza dopo 48 ore circa; pertanto, nel caso, deve essere reintegrato.
Per ottenere qualsiasi tinta colorare con le nostre paste PC W.
Non lasciare asciugare il prodotto sui cilindri da stampa e, dopo l'uso, pulirli accuratamente con acqua o con una miscela di acqua-alcool.

ADDITIVI

Addensante 100 – Antischiuma 825 – Distendente 875

Caratteristiche fisiche del prodotto

Aspetto fisico	: LIQUIDO BIANCO LATTE
Secco	: 34% ± 1
Viscosità a 20°C	: > 40" F.C. n° 4
pH	: 7.5 ÷ 9.0
Punto di infiam.	: =
Stabilità allo stoccaggio	: 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 40°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

DB Edizione 0 Novembre 2008

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.