



A.G.M. S.r.l.
Via G. Oberdan, 48
28070 – Tornaco (NO)
Tel. 0321 886105
Fax 0321 1785302
e-mail: agm@agmsrl.biz

SCHEDA TECNICA

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

WATER INK 2012 INIBENTE **Dispersione acquosa di speciali copolimeri**

Supporto: PVC

Applicazioni: ROTO - FLEXO

UTILIZZO

Vernice per stampa su PVC espanso.

Per garantire la sua funzione di inibente di espansione deve essere applicata come vernice da sovrastampa prima dell'espansione del PVC.

AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE

Agitare accuratamente prima di ogni uso.

Richiudere bene la confezione.

Per ottenere qualsiasi tinta il prodotto è miscelabile con le nostre paste colore della serie PC W.

Non lasciare asciugare il prodotto sui cilindri da stampa e, dopo l'uso, pulirli accuratamente con acqua o con una miscela di acqua-alcool.

ADDITIVI

Addensante 100 – Antischiuma 825 – Distendente 875

Caratteristiche fisiche del prodotto

Aspetto fisico	: LIQUIDO ROSATO
Secco	: 42% ± 1
Viscosità a 20°C	: < 1' F.C. n° 4
pH	: 6.0 ÷ 8.0
Punto di infiam.	: =
Stabilità allo stoccaggio	: 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 40°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

Edizione 0 Febbraio 2001
DB Revisione 04 Giugno 2012

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.