



A.G.M. S.r.l.
Via G. Oberdan, 48
28070 - Tornaco (NO)
Tel. 0321 886105
Fax 0321 1785302
e-mail: agm@agmsrl.biz

SCHEDA TECNICA

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL**
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

ADDENSANTE 100 **Sistema poliuretano in acqua, non ionico**

UTILIZZO

Modificatore reologico per vernici, inchiostri e adesivi a base acquosa.
Può essere utilizzato come additivo per i prodotti A.G.M. della gamma HYDROFINISH, HYDROPRINT, HYDROSOLE, HYDROTAK, HYDROBASE, WATER INK e ACQUAPRINT.

AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE

Agitare accuratamente prima dell'uso.
Aggiungere l'ADDENSANTE 100 sotto agitazione.
Il dosaggio consigliato varia da 0,3% a 3% in funzione della formulazione e della viscosità finale richiesta, consentendo di mantenere inalterate le resistenze chimico-fisiche del film ed il gloss.
Dopo l'uso richiudere bene la confezione.

Caratteristiche fisiche del prodotto

Aspetto fisico	: LIQUIDO BIANCO VISCOSO
Secco	: 50% ± 1
Punto di infiam.	: > 100°C
Stabilità allo stoccaggio	: 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 40°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

Edizione 0 Gennaio 2001
DB Revisione 02 Giugno 2004

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.
