



A.G.M. S.r.l.
Via G. Oberdan, 48
28070 – Tornaco (NO)
Tel. 0321 886105
Fax 0321 1785302
e-mail: agm@agmsrl.biz

SCHEDA TECNICA

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL**
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

WATER INK 3561 NEUTRO **Dispersione acquosa di speciali polimeri e pigmenti**

Supporto: PP - PES

Applicazioni: ROTO

UTILIZZO

Veicolo di diluizione per inchiostri WATER INK 35000, adatto per la stampa su film in poliestere o polipropilene e per il successivo transfer a caldo su carta e PVC.

AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE

Agitare accuratamente prima di ogni uso.

Richiudere bene la confezione.

I WATER INK 35000 possono essere mescolati tra di loro per ottenere qualsiasi tinta.

Non lasciare asciugare il prodotto sui cilindri da stampa e, dopo l'uso, pulirli accuratamente con acqua.

ADDITIVI

Antischiuma 825 – Distendente 875

Caratteristiche fisiche del prodotto

Aspetto fisico	: LIQUIDO BIANCASTRO
Secco	: 42% ± 1
Viscosità a 20°C	: < 30" F.C. n° 4
pH	: 8.0 ÷ 10.0
Punto di infiam.	: =
Stabilità allo stoccaggio	: 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 40°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

Edizione 0 Settembre 2000
LB Revisione 01 Settembre 2007

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.
