



A.G.M. S.r.l.
Via G. Oberdan, 48
28070 - Tornaco (NO)
Tel. 0321 886105
Fax 0321 1785302
e-mail: agm@agmsrl.biz

SCHEDA TECNICA

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

ACCELERANTE S **Miscela di solventi acceleranti di asciugatura**

UTILIZZO

Accelerante di asciugatura per inchiostri della serie ACQUAPRINT.

AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE

Agitare prima dell'uso.

Il prodotto deve essere utilizzato come accelerante di asciugatura per la serie di prodotti ACQUAPRINT, nelle applicazioni flexografiche.

Il dosaggio consigliato del ACCELERANTE S è del 10% sul totale della formulazione.

Dopo l'uso richiudere bene la confezione.

Caratteristiche fisiche del prodotto

Aspetto fisico	: LIQUIDO TRASPARENTE
Secco	: =
Viscosità a 20°C	: < 20" F.C. n° 4
pH	: =
Stabilità allo stoccaggio	: 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 40°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

LB Edizione 0 Aprile 2007

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.
