



A.G.M. S.r.l.
Via G. Oberdan, 48
28070 – Tornaco (NO)
Tel. 0321 886105
Fax 0321 1785302
e-mail: agm@agmsrl.biz

SCHEMA TECNICA

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

WATER INK 2007 OPACO **Dispersione acquosa di speciali copolimeri**

Supporto: CARTA – PVC – PU

Applicazioni: ROTO – FLEXO

UTILIZZO

Vernice di sovrastampa opaca per carta da parati.
Vernice base per la preparazione di inchiostri.
Vernice di diluizione.

AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE

Agitare accuratamente prima di ogni uso.
Richiudere bene la confezione.
Non lasciare asciugare il prodotto sui cilindri da stampa e, dopo l'uso, pulirli accuratamente con acqua o con una miscela di acqua-alcool.
Per ottenere qualsiasi tinta il prodotto è miscelabile con le nostre paste colore della serie PC W.

ADDITIVI

Antischiuma 825 – Distendente 875 – Addensante 100

Caratteristiche fisiche del prodotto

Aspetto fisico	: LIQUIDO BIANCO CREMA
Secco	: 21% ± 1
Viscosità a 20°C	: > 40" F.C. n° 4
pH	: 7.0 ÷ 8.5
Punto di infiam.	: =
Stabilità allo stoccaggio	: 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 40°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

Edizione 0 Settembre 1997
DB Revisione 02 Giugno 2004

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.
