



A.G.M. S.r.l.
Via G. Oberdan, 48
28070 – Tornaco (NO)
Tel. 0321 886105
Fax 0321 1785302
e-mail: agm@agmsrl.biz

SCHEDA TECNICA

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

WATER INK 16000 LUCIDO PER GLITTER **Dispersione acquosa di speciali copolimeri**

Supporto: PVC

Applicazioni: ROTO

UTILIZZO

Finitura lucida a elevata velocità di asciugatura per la stampa di pigmenti glitter su spalmati in PVC plastificato.

Vernice base per la dispersione di pigmenti glitter.

AVVERTENZE PER LA LAVORAZIONE

Agitare accuratamente prima di ogni uso.

Richiudere bene la confezione.

Disperdere i pigmenti glitter sotto lenta agitazione.

Non lasciare asciugare il prodotto sui cilindri da stampa e, dopo l'uso, pulirli accuratamente con acqua o con una miscela di acqua-alcool.

ADDITIVI

Addensante 100 – Antischiuma 825 – Distendente 875

Caratteristiche fisiche del prodotto

Aspetto fisico	: LIQUIDO BIANCO LATTE
Secco	: 34% ± 1
Viscosità a 20°C	: 5000 ± 1000 mPa sec. a 20°C (misura effettuata con Viscosimetro Brookfield Modello RV; girante 5; velocità 20 rpm)
pH	: 7.0 ÷ 8.0
Punto di infiam.	: =
Stabilità allo stoccaggio	: 6 MESI DALLA CONSEGNA A TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 40°C IN IMBALLAGGIO INTEGRO

DB Edizione 0 Marzo 2013
DB Revisione 01 Ottobre 2013

I nostri consigli tecnici hanno il solo scopo di alleggerire e favorire il lavoro degli utilizzatori. Queste nostre indicazioni non comportano per noi alcuna responsabilità. Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è a Vostra disposizione per lo studio e la messa a punto di prodotti che soddisfino al meglio le Vostre esigenze.